



# MURS & PLAFONDS



 **Seigneurie®**  
PEINTURES & REVETEMENTS

# LES ÉTAPES DE VOTRE CHANTIER MURS & PLAFONDS

1

PRÉPARER  
LE SUPPORT

- ▶ NETTOYER
- ▶ DÉCONTAMINER
- ▶ CORRIGER  
LES  
IMPERFECTIONS

2

APPLIQUER  
L'IMPRESSION

- ▶ FAVORISER  
L'ADHÉRENCE
- ▶ RÉGULER  
L'ABSORPTION
- ▶ ISOLER  
LES TACHES

3

CHOISIR  
UNE FINITION

- ▶ MATE
- ▶ SATINÉE
- ▶ BRILLANTE

## L'OUTILLAGE

4

BIEN CHOISIR VOTRE ROULEAU

## DES SOLUTIONS POUR VOS CHANTIERS MURS ET PLAFONDS

LE PLÂTRE ET SES DÉRIVÉS



LE BÉTON ET SES DÉRIVÉS



À ACHETER

LES SUPPORTS DÉJÀ PEINTS



# 1. PRÉPARER LE SUPPORT

## NETTOYER

AVANT TOUS TRAVAUX, LES SALISSEURS ET PEINTURES MAL ADHÉRENTES DOIVENT ÊTRE ÉLIMINÉES PAR LAVAGE, LESSIVAGE ET/OU GRATTAge.



### LAVAGE

En fonction de la nature des salissures, le lavage peut être précédé d'un nettoyage à l'aide d'un produit détergent adapté.



### LESSIVAGE

Un nettoyage à l'aide d'une lessive adaptée permet d'éliminer les salissures et graisses susceptibles de réduire l'adhérence de la peinture. Il est suivi d'un rinçage et d'un séchage.



### GRATTAGE

Les anciennes peintures ou enduits mal adhérents sont éliminés par grattage avant application.

## DÉCONTAMINER

PRÉSENCE DE MICRO-ORGANISMES

**LA SOLUTION SEIGNEURIE**

**LIQUIDE 542**  
LE TRAITEMENT POUR ÉLIMINER ET PRÉVENIR LES MOISISSURES

- Assainit les fonds avant mise en peinture.
- Ne nécessite pas de rinçage.
- Curatif et préventif.

5 kg / 20 kg



# 1. PRÉPARER LE SUPPORT

## CORRIGER

## LES IMPERFECTIONS LÉGÈRES



DÉCOLLEMENTS / PETITES FISSURES EN INTÉRIEUR /  
SURFACE NON PLANE

## CORRIGER

## LES IMPERFECTIONS GROSSIÈRES



BULLAGE DU BÉTON /  
SURFACE NON PLANE

### LA SOLUTION SEIGNEURIE



### CEP ENDUIT

#### L'ENDUIT FACILE POUR CORRIGER LES PETITS DÉFAUTS

- ▶ Prêt à l'emploi, facilité d'application.
- ▶ Corrige les défauts légers et permet d'obtenir une surface uniforme.
- ▶ Ponçage facile, blanc et extra-fin.



▶ 4 kg / 30 kg

### LA SOLUTION SEIGNEURIE



### PANTICOAT

#### L'ENDUIT DURABLE POUR RATRAPER LES GROS DÉFAUTS

- ▶ Pâte organique à mélanger avec du ciment.
- ▶ Corrige les défauts grossiers et permet d'obtenir une surface uniforme.
- ▶ Ragrément, dressage, déboulage.



▶ 5 kg / 25 kg



**A** Reprise ponctuelle : appliquer directement le CEP ENDUIT au couteau sur les zones à corriger.



**B** Lissage : enduire à l'aide du CEP ENDUIT la totalité de la surface à lisser.



**1** Le mélange PANTICOAT (50%) + ciment (50%) doit être homogénéisé.



**2** Première passe de dégrossi avec PANTICOAT (5 mm d'épaisseur maximum).



**3** Deuxième passe de lissage avec PANTICOAT (5 mm d'épaisseur maximum).

## 2. APPLIQUER L'IMPRESSION

### FAVORISER L'ADHÉRENCE ET RÉGULER L'ABSORPTION

#### DÉCOLLEMENTS / FONDS ABSORBANTS

**LES DÉCOLLEMENTS** sont principalement dûs à l'absence d'impression. Sur des anciennes laques brillantes, il est recommandé d'effectuer un ponçage léger suivi d'un époussetage avant impression.

**LES FONDS ABSORBANTS**, tels que les enduits, doivent être imprimés afin d'éviter les défauts d'aspect liés à la différence d'absorption du support, couramment appelés embus.

### ISOLER LES TACHES ET TRAITER LES FONDS POREUX

#### TACHES D'HUMIDITÉ / FONDS POREUX

**LES TACHES D'HUMIDITÉ** peuvent rester et réapparaître après l'application de la finition si elles ne sont pas isolées.

**LES FONDS POREUX**, notamment les supports en plâtre ancien en intérieur, nécessitent une impression nourrissante.

#### LA SOLUTION SEIGNEURIE



#### PANTIPRIM L'IMPRESSION POLYVALENTE ET SEMI-OPAQUE

- S'applique très facilement.
- Impression régulatrice d'absorption, particulièrement adhérente et semi-opacity.
- Tous supports usuels du bâtiment en intérieur et extérieur.



► 3,5 kg / 25 kg

#### LA SOLUTION SEIGNEURIE



#### PANTIMAT

##### L'IMPRESSION ISOLANTE POUR FONDS POREUX

- Idéal pour fonds très absorbants.
- Isole des taches.
- Peut être utilisé en finition.



► 4 kg / 30 kg

⚠ NE S'APPLIQUE PAS DIRECTEMENT SUR SUPPORTS ALCALINS (BÉTON, ENDUIT DE CIMENT ET DÉRIVÉS).

### 3. CHOISIR UNE FINITION



#### LES PEINTURES MATES

- ASPECT ESTHÉTIQUE RECHERCHÉ
- DÉFAUTS DU SUPPORT MOINS VISIBLES
- IDÉALES POUR CHAMBRES ET PIÈCES À VIVRE



#### PANTEX 800

##### LE MAT DE QUALITÉ

- Facile à appliquer.
- Bonne opacité.
- Résiste aux intempéries.



- 4 kg / 30 kg



#### PANTEX 1300

##### LE MAT PREMIUM POUR FINITION HAUT DE GAMME

- Bonne tenue des teintes en extérieur.
- Forte résistance aux intempéries et au développement des mousses, algues et moisissures.
- Blancheur et opacité remarquables.



- 4 kg / 30 kg

Teintes de stock disponibles en magasin



#### LES PEINTURES ET LAQUES SATINÉES

- LESSIVABLES
- RÉSISTENT AUX FROTTEMENTS
- IDÉALES POUR PIÈCES HUMIDES



#### SOYTEX

##### LE SATINÉ FACILE À APPLIQUER ET À ENTREtenir

- Entretien facile, lessivable.
- Bonne opacité.
- Belle blancheur.



- 3 kg / 25 kg



#### NEOSTAR SATIN

##### LA LAQUE SATINÉE À EFFET LISSE

- Facile à appliquer.
- Film lisse, beau tendu.
- Ne jaunit pas.



- 2,5 kg / 20 kg

### 3. CHOISIR UNE FINITION



## LES LAQUES BRILLANTES

### ► EFFET MIROIR

- RÉSISTANTES ET TRÈS FACILES D'ENTRETIEN
- NÉCESSITENT UN SUPPORT BIEN PRÉPARÉ



## PANTINOX AQUA

### LA LAQUE BRILLANTE SANS ODEUR

- Ne jaunit pas.
- Film lisse, beau tendu.
- Facile d'entretien.



- 20 kg



## EMAIL A

### LA LAQUE À HAUT BRILLANT ET ULTRA RÉSISTANTE

- Grande facilité d'entretien.
- Très beau tendu.
- Facile à appliquer.



- 2,5 kg / 20 kg

Teintes de stock disponibles en magasin

### 4. L'OUTILLAGE

## BIEN CHOISIR SON ROULEAU

POUR RÉUSSIR VOTRE CHANTIER, IL EST TRÈS IMPORTANT DE TRAVAILLER AVEC LES BONS Outils, CAR UN BON MATÉRIEL :

- Augmente le pouvoir couvrant de la peinture
- Permet une dépose plus régulière
- Donne un brillant homogène
- Améliore les propriétés d'application

	LIQUIDE 542	PANTIPRIM	PANTIMAT	PANTEX 800	PANTEX 1300	SOYTEX	NEOSTAR SATIN	PANTINOX AQUA	EMAIL A
TRAUXS EXTERIEURS: ROULEAU MÉCHÉ 18 MM	●	●		●	●	●			
TRAUXS EXTERIEURS: ROULEAU POLYESTER 18 MM	●	●		●	●	●			
TRAUXS INTÉRIEURS: ROULEAU POLYESTER 12 MM			●	●	●	●	●		
ROULEAU LAQUEUR LAINE OU VELOURS								●	●
ROULEAU MOUSSE FLOQUÉE							●	●	●
ROULEAU MICROFIBRES 6 OU 8 MM							●	●	●

# LA GAMME MURS & PLAFONDS

1. PRÉPARATION		2. IMPRESSION		3. FINITION		
				MAT	SATIN	BRILLANT
LIQUIDE 542	CEP ENDUIT	PANTIPRIM	PANTEX 800	SOYTEX	PANTINOX AQUA	
						
LE TRAITEMENT POUR ÉLIMINER ET PRÉVENIR LES MOISISSURES	L'ENDUIT FACILE POUR CORRIGER LES PETITS DÉFAUTS	L'IMPRESSION POLYVALENTE ET SEMI-OPAQUE	LE MAT DE QUALITÉ	LE SATINÉ FACILE À APPLIQUER ET À ENTREtenIR	LA LAQUE BRILLANTE SANS ODEUR	
	PANTICOAT	PANTIMAT	PANTEX 1300	NEOSTAR SATIN	EMAIL A	
						
	L'ENDUIT DURABLE POUR RATTRAPER LES GROS DÉFAUTS	L'IMPRESSION ISOLANTE POUR FONDS POREUX	LE MAT PREMIUM POUR FINITION HAUT DE GAMME	LA LAQUE SATINÉE À EFFET LISSE	LA LAQUE À HAUT BRILLANT ET ULTRA RÉSISTANTE	





xxxxx - Ipsos Facto, Paris - 10/2017

**Seigneurie®**  
PEINTURES & REVETEMENTS

